


LED STEP

98655-886

FIAMMASTORE



DE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTION:

Eingangsspannung 12 V; Stärke 1,2 W;
 Aufnahme 0,1 A
 Anbringung durch Nieten oder SIKAkleber

EN CHARACTERISTICS AND FUNCTIONING:

Feeding tension 12 V; Electric input 1,2 W;
 Absorbed 0,1 A
 Fixing with rivets or SIKA putty

FR CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT:


Alimentation 12V; Puissance 1,2W ;
 Absorption 0,1 A
 Fixation avec rivets ou adhésif SIKA

ES CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO:


Alimentación:12v; Potencia:1,2 W
 Absorción 0,1 A
 Fijación por medio de remaches o masilla SIKA

IT CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO:

Alimentazione 12V; Potenza 1,2W;
 Assorbimento 0,1 A
 Fissaggio tramite rivetti o adesivo SIKA



DE VERPACKUNGSGEHALT
EN PACKAGE CONTENTS
FR CONTENU DE L'EMBALLAGE
ES CONTENIDO DEL EMBALAJE
IT CONTENUTO DELL'IMBALLO



DE ANLEITUNG ZUM KÜRZEN DES LED STEP
EN LED STEP CUTTING PROCEDURE
FR PROCÉDURE POUR DÉCOUPE LED STEP
ES PROCEDIMIENTO PARA CORTAR EL LED STEP
IT PROCEDURA PER TAGLIO LED STEP

1



- DE** Das LED STEP wird in einer Länge von 50 cm verkauft. Es kann je nach Bedarf bis zu einer Länge von 23 cm gekürzt werden.
- EN** LED STEP is 50 cm long, but it can be shortened till the length of 23 cm according to the requirements.
- FR** Longueur de vente du LED STEP: 50 cm. Possibilité de le raccourcir jusqu'à 23 cm de longueur en cas de besoin.
- ES** El LED STEP se suministra cortado en 50 cm. Se puede acortar en función de las propias exigencias hasta una longitud de 23 cm.
- IT** Il LED STEP viene venduto ad una lunghezza di 50 cm. Può essere accorciato in funzione delle proprie esigenze fino ad una lunghezza di 23 cm.

2



- DE** Kürzen Sie das Aluminiumprofil in die von Ihnen gewünschte Länge (nicht unter 23 cm) und eliminieren Sie den durch die Kürzung entstandenen Grat.
- EN** Cut the aluminium profile for the length required (not lower than 23 cm) and eliminate burrs caused by cutting.
- FR** Coupez le profil en aluminium à la longueur désirée (mais pas moins de 23 cm) et éliminez les bavures résiduelles de la découpe.
- ES** Cortar el perfil de aluminio a la longitud deseada (no inferior que 23 cm) y eliminar las rebabas debidas al corte.
- IT** Tagliare il profilo di alluminio alla lunghezza desiderata (non inferiore ai 23 cm) ed eliminare le bave dovute al taglio.

3




- DE** Bringen Sie die Randkappen an.
- EN** Fix the end caps.
- FR** Posez les capuchons prévus pour cacher les bavures.
- ES** Introducir los tapones laterales.
- IT** Inserire i tappi copribava.

- DE** Diese Fläche muss bei der Anbringung mit Nieten gebohrt werden (mindestens 3 Nieten). Es werden Nieten mit \varnothing 4 mm empfohlen.
- EN** For fixing with rivets drill this surface (at least 3 rivets). It is advisable to use rivets \varnothing 4 mm.
- FR** Pour la fixation avec rivets, percez cette surface (3 rivets minimum). Rivets conseillés : rivets \varnothing 4 mm.
- ES** Para fijación con remaches perforar esta superficie (por lo menos 3 remaches). Se aconsejan remaches \varnothing 4 mm .
- IT** Per fissaggio con rivetti forare questa superficie (almeno 3 rivetti). Si consigliano rivetti \varnothing 4 mm.

4

- DE** Bei Anbringung mit dem SIKAKleber bitte diese Oberfläche in Anspruch nehmen.
- EN** For fixing with SIKA putty use these surfaces
- FR** Pour la fixation avec adhésif SIKA, utilisez ces surfaces.
- ES** Para fijación con adhesivo SIKA explotar estas superficies.
- IT** Per fissaggio con adesivo SIKA sfruttare queste superfici.






DE ANBRINGUNG DES LED STEP
EN LED STEP MOUNTING
FR INSTALLATION DU LED STEP
ES MONTAJE DEL LED STEP
IT MONTAGGIO DEL LED STEP

DE 06279-01- (LINKE PROFILENDKAPPE LED STEP)
EN 06279-01- (LEFT CAP FOR LED STEP BAR)
FR 06279-01- (CAPUCHON GAUCHE BARRE LED STEP)
ES 06279-01- (TAPON IZQUIERDO PARA BARRA LED STEP)
IT 06279-01- (TAPPO SINISTRO BARRA LED STEP)

1

DE 06279A01- (RECHTE PROFILENDKAPPE LED STEP)
EN 06279A01- (RIGHT LED STEP BAR CAP)
FR 06279A01- (CAPUCHON DROIT BARRE LED STEP)
ES 06279A01- (TAPON DERECHO BARRA LED STEP)
IT 06279A01- (TAPPO DESTRO BARRA LED STEP)



DE 06277-02- (PROFIL LED STEP)
EN 06277-02- (EXTRUDED LED STEP)

FR 06277-02- (EXTRUSION LED STEP)
ES 06277-02- (EXTRUSO LED STEP)
IT 06277-02- (ESTRUSO LED STEP)


DE DIE ENDKAPPEN AM PROFIL ANBRINGEN, SO DASS DIESE EINRASTEN

EN DRIVE THE CAPS INTO THE PROFILE

FR POSEZ LES CAPUCHONS DANS LE PROFIL JUSQU'À LA BUTÉE

ES INTRODUCIR LOS TAPONES EN EL PERFIL


IT INSERIRE I TAPPI NEL PROFILO MANDANDOLI IN BATTUTA



2

DE 06282-01- LED FÜR STEP
EN 06282-01- LED FOR STEP
FR 06282-01- LED POUR STEP
ES 06282-01- LED PARA STEP
IT 06282-01- LED PER STEP


3



DE DIE SCHUTZFOLIE VON DEM KLEBESTREIFEN ENTFERNEN
EN REMOVE THE ADHESIVE PAPER
FR ENLEVEZ LE PAPIER AUTOCOLLANT
ES REMOVER EL PAPEL ADHESIVO
IT RIMUOVERE LA CARTA ADESIVA

DE 06278-01- ANBRINGUNGSPLETTCHEN LED STEP
EN 06278-01- PLASTIC STRAP LED STEP
FR 06278-01- BANDE DE FIXATION LED STEP
ES 06278-01- SOPORTE PLANO DE FIJACION LED STEP
IT 06278-01- PIATTINA FISSAGGIO LED STEP

4



DE CA. 1 cm AM ANFANG DES LED IN LINIE MIT DER OBEREN SEITE BEFESTIGEN.

EN FIX THE FIRST STRAP WITH 1 cm OF DISTANCE FROM THE BORDER IN CORRISPONDENCE WITH THE UPPER SIDE.

FR FIXEZ À ENVIRON 1 cm AU DÉBUT DU LED EN CORRISPONDENCE DU CÔTÉ SUPÉRIEUR.

ES FIJAR APROXIMADAMENTE A 1 cm DEL INICIO DEL LED A NIVEL DEL LADO SUPERIOR.

IT FISSARE A CIRCA 1 cm DALL'INIZIO DEL LED IN CORRISPONDENZA DEL LATO SUPERIORE.

DE ANBRINGUNG DES LED STEP
EN LED STEP MOUNTING
FR INSTALLATION DU LED STEP
ES MONTAJE DEL LED STEP
IT MONTAGGIO DEL LED STEP

5

DE ETWA ALLE 5 mm ANBRINGEN
EN FIX THEM AT ABOUT A DISTANCE OF 5 mm
FR FIXEZ À ENVIRON TOUS LES 5 mm
ES FIJAR APROXIMADAMENTE CADA 5 mm
IT FISSARE OGNI 5 mm CIRCA

6

DE ANFANGSSTÜCK
EN BEFORE
FR AVANT
ES ANTES
IT PRIMA

DE ENDSTÜCK
EN AFTER
FR APRES
ES DESPUES
IT DOPO

7

DE DAS LED IN DEN SITZ DES PROFILES EINFÜHREN
EN SLIDE THE LED INTO THE PROFILE
FR PLACEZ LE LED DANS L'EMPLACEMENT DU PROFIL PRÉVU À CET EFFET
ES INSERTAR EL LED EN LA CANALINA
IT INSERIRE IL LED NELLA SEDE DEL PROFILO

8

DE VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SICH DAS LED AN DAS PROFIL ANHAFTET
EN MAKE SURE THAT LED STICKS TO THE PROFILE
FR VÉRIFIEZ QUE LE LED ADHÈRE AU PROFIL
ES ASEGURARSE QUE EL LED SE ENCAJE EN EL PERFIL DE LA CANALINA
IT ASSICURARSI CHE IL LED ADERISCA AL PROFILO

9

DE DIE SECHS LICHTPUNKTE MÜSSEN HINSICHTLICH DER BOHRUNG GLEICHMÄßIG POSITIONIERT WERDEN
EN THE SIX LIGHTS POINTS HAVE TO BE CENTRED IN THE EYELET
FR LES SIX SPOTS LUMINEUX DOIVENT ÊTRE CENTRES PAR RAPPORT AUX TROUS
ES LOS SEIS PUNTOS LUCES TIENEN QUE ESTAR CENTRADOS CON RESPECTO AL OJAL
IT 6 PUNTI LUCE DEVONO ESSERE CENTRATI RISPETTO ALL'ASOLA

10

All rights reserved. Fiamma S.p.A. reserves the right to modify at any time, without notice, prices, materials, specifications and models or to cease production of any model.