

EBERSPÄCHER CLIMATE COMFORT

RAFRAICHISSEUR D'AIR PORTABLE

PORTABLE AIR COOLER



AVANTAGES PRODUIT:

- . Confort et repos à l'arrêt
- . Consomme deux fois moins d'eau
- . Réservoir intégré
- . Jusqu'à 10°C en moins !*
- . Longue autonomie
- . Sans installation
- . Prise d'air extérieure
- . Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre**

* 30°C température extérieure, 30% humidité relative

** Dans le réseau agréé rafraichisseur

PRODUCT BENEFITS:

- . Stand-by rest and engine-off comfort
- . Twice less water consumption
- . Integrated water tank
- . Up to 10°C greater cooling performance!*
- . Long operating time
- . Without installation
- . External air inlet
- . 2-year warranty on parts and labour**

* 30°C outside temperature, 30% humidity

** In certified workshops

A WORLD OF COMFORT



RAFRAICHISSEUR D'AIR PORTABLE PORTABLE AIR COOLER

Il s'agit du rafraichisseur le plus polyvalent de la gamme Ebercool. Que ce soit sur un bateau, dans un camion, un camping-car ou à la maison, son débit d'air important vous assure un air frais et confortable. Son réservoir intérieur de 6,5 litres permet de longues heures d'utilisation consécutives. Il ne nécessite pas d'installation particulière pour être utilisé et s'intègre très bien dans tous les environnements grâce à son design compact.

SES AVANTAGES:

- . Ecologique
- . Plus silencieux et plus léger
- . Très faible consommation d'énergie

It is the most versatile air cooler of the Ebercool series. Whether on a boat, a motor home, a truck, or at home, the large airflow ensures you cool and comfortable air. Its 6.5 liter inner tank allows long hours of consecutive use. It does not require special installation before usage and fits very well in every environment thanks to its compact design.

ITS ADVANTAGES:

- . Environment friendly
- . More silent and lighter
- . Very low energy consumption

RAFRAICHISSEUR D'AIR PORTABLE

Consommation d'eau	l/h	0,5 à 1,5 0,5 to 1,5	Water consumption	l/h
Consommation électrique (hors pompe à eau par intermittence)	A	Min. 1 en 12V/ Max. 5 en 12V 0,5min. at 12V/ 6,6 max. at 12V	Current draw (max.) (without water pump)	A
Débit d'air max. (ventilation 25 vitesses)	m ³ /h	600	Max. air flow (25 speed stages) max	m ³ /h
Poids total à vide	kg	7.3	Total empty weight	kg
Dimensions L x l x H	cm	41.5 x 59 x 22	Size L x W x H	cm
Système de commande		Télécommande infrarouge IR remote control	Control unit	
Protection de batterie		Arrêt automatique si batterie faible et arrêt complet hors période d'utilisation Automatic stop if low battery and full stop during vehicle storage	Battery protection system	

	Versions - Versions
RAFRAICHISSEUR D'AIR PORTABLE	12 V kit standard - 12 V standard kit
	12 V kit grand lanterneau - 12 V new kit for hole dim. 50 x 70 cm max.

