



Cool Top Trail 20/24/34

Climatisation de toit pour camping-cars
et caravanes

03/19 • Sous réserve de modifications et d'erreurs • imprimé en France • © Webasto Thermo & Comfort France, 2019



La solution pour un confort optimal

Vous avez trouvé l'endroit idéal pour la nuit ou plusieurs jours. Maintenant il est temps de se détendre. Quand il fait très chaud dehors, il est si agréable d'avoir le confort d'une climatisation pour se rafraîchir. Il est si bon de savoir que votre maison sur roues vous attend toujours avec la température parfaite pour votre confort !

La solution pour un confort optimal

Les climatisations Cool Top Trail sont adaptées aux camping-cars et caravanes d'une longueur maximum de 10 m. Leurs condenseurs surdimensionnés permettent une excellente performance et un bon rendement. La fiabilité et la grande capacité de refroidissement ont déjà été validées durant les étés australiens très chauds, avec des températures extérieures allant jusqu'à 50 °C. Les unités fonctionnent aussi en chauffage, lorsqu'il fait froid dehors, jusqu'à -5 °C.

Une performance excellente avec un bruit faible

Les niveaux sonores très bas vous permettent de vous reposer et de vous détendre à l'intérieur du véhicule et de ne pas déranger vos voisins. La qualité des composants assure une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits. Le capot en polypropylène stabilisé aux UV est à la fois robuste et léger. Les unités peuvent être utilisées avec une télécommande. En plus des fonctions de climatisation et chauffage, la climatisation comprend des fonctionnalités comme la déshumidification, la minuterie et la fonction sommeil.

Depuis sa création en 1901, le groupe Webasto définit de nouveaux standards technologiques – à la fois pour l'équipement de première monte et le post équipement. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les 100 plus grands équipementiers automobiles mondiaux. Nous développons et produisons des systèmes de toits ouvrants, de convertibles, mais aussi de chauffage, de climatisation et ventilation. Nos produits sont les garants d'une conduite plus agréable avec une sécurité, une efficacité et un confort accrus des voitures, des véhicules utilitaires et spéciaux, des camping-cars et bateaux. Dans le monde entier, notre vaste réseau de production et de distribution nous permet de fournir des produits et des prestations de montage et de service après-vente de grande qualité.



Webasto Thermo & Comfort France
PA Estuaire Sud – Rue du camp d'Aviation
44320 Saint-Viaud
France
info-france@webasto.com

vdl.webasto.fr

Cool Top Trail 20/24



Cool Top Trail 20/24

Les avantages de la Cool Top Trail 20/24

- Unités puissantes avec une capacité de refroidissement et de chauffage élevée
- Robuste, légère et silencieuse
- Large plage de fonctionnement de -5 à 50 °C
- Profil et design compacts
- Installation facile
- Convient pour les camping-cars et caravanes d'une longueur maximale de 8 m

Cool Top Trail 34



Cool Top Trail 34

Les avantages de la Cool Top Trail 34

- Unités puissantes avec une capacité de refroidissement et de chauffage élevée
- Robuste, légère et silencieuse
- Large plage de fonctionnement de -5 à 50 °C
- Profil et design compacts
- Installation facile
- Convient pour les camping-cars et caravanes d'une longueur supérieure à 8 m

Cool Top Trail 20/24

Caractéristiques techniques :

	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24
Puissance de refroidissement (W)	2 000	2 400
Puissance de chauffe (W)	2 000	2 400
Tension nominale/Fréquence (V)/(Hz)	230~/50	230~/50
Courant nominal (climatisation) (A)	3,0	4,2
Courant nominal (chauffage) (A)	2,6	3,8
Plage de fonctionnement (°C)	-5 à 50	-5 à 50
Épaisseur du toit (mm)	25 à 85	25 à 85
Découpe du toit (mm)	400 x 400 (cadre 360 x 360 en option)	400 x 400 (cadre 360 x 360 en option)
Dimensions extérieures (mm)	1 002 x 566 x 215	1 002 x 566 x 215
Dimensions intérieures (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43
Poids total (kg)	30,8	31,8

Cool Top Trail 34

Caractéristiques techniques :

	Cool Top Trail 34
Puissance de refroidissement (W)	3 400
Puissance de chauffe (W)	3 000
Tension nominale/Fréquence (V)/(Hz)	230~/50
Courant nominal (climatisation) (A)	5,8
Courant nominal (chauffage) (A)	5,4
Plage de fonctionnement (°C)	-5 à 50
Épaisseur du toit (mm)	25 à 70
Découpe du toit (mm)	400 x 400 (cadre 360 x 360 en option)
Dimensions extérieures (mm)	1 122 x 850 x 223
Dimensions intérieures (mm)	575 x 515 x 49
Poids total (kg)	48,0